AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Amortyzator, M 45 x 1,5, samonastawny, skok 25 mm - ACE



Numer artykułu SKU: SC4525EUM6

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

ACE

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus amortyzatora i osprzet: stal wegloazotowana, tlok: stal hartowana, nierdzewna (typ SC 45...: stal chromowana na twardo)
Zakres temperatury:
0°C do maks. +66°C (SC 45...: -12°C do maks. +70°C)
Predkosc najazdu:
0,15 do 3,7 m/s (typ SC^2: 0,09 do 5,7 m/s, typ SC 45...: 0,15 do 5 m/s)
Staly ogranicznik:
zintegrowane
Informacje:
Przekroczenie W4: (maks. poboru energii na godzine Nm/h) jest mozliwe, jezeli czasowo jest wylaczony lub amortyzatory sa chlodzone powietrzem odlotowym cylindra (uwzglednic dodatkowe ogrzanie).
*przy wiekszym odchyleniu osi zastosowac dodatkowa prowadnice tloczyska (BV) **typ konstrukcji SC^2, typy SC 25 EUM, SC 190 EUM dostarczane sa bez glowicy zderzeniowej
***Dodatkowa prowadnice tloczyska mozna zamontowac tylko na amortyzatorach bez glowicy zderzeniowej, ****typy MB 5 SC2, MB 6 SC2, MB 8 SC2, MB 10 SC2 musza byc zabezpieczone nakretka na amortyzatorze, *****Nakretki okragle rowkowe

DANE TECHNICZNE

Siła sprężyny	67 - 104 N
Efektywna masa	6350 - 13600 kg
Maks. odchylenie osi	4 °
Zakres temperatury	-12 do 66 °C
Średnica (G)	12,6 mm
Długość (I)	23,1 mm
Gwint (B)	M45 x 1,5
Maks. pobór energii na ruch (W3)	340 Nm
Maks. pobór energii na godzinę (W4)	107.000 Nm
H / ruch	25 mm
Średnica zewnętrzna D	165,9 mm
Średnica K	35 mm
F	***** mm
E	9,5 mm

Nr kat.	SC4525EUM6
EAN-13	4050571611569

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 07:16