



napełniany rozpylacz sprężonego powietrza o pojemności 500 ml włącznie z głowicą



Numer artykułu SKU:  
**DSD500**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

Przeznaczony do wszystkich cieczy, które można obrabiać przy użyciu sprężonego powietrza (wyjątek: ciecz alkaliczne lub kwasne, jak również ciecz atakujące tworzywa sztuczne). Znajduje zastosowanie we wszystkich warsztatach i zakładach przemysłowych, w których stosuje się swobodnie produkty takie jak chłodziwo, rozpuszczalnik do rdzy, spray do wyszukiwania nieszczelności, do smarowania i antyadhezyjnie. Dysza natryskowa jest powlekana wewnątrz i może być stosowana ze wszystkim dostępnymi w handlu pistoletami do pompowania kół powietrzem lub za pomocą opcjonalnego króćca do pompowania. Maks. ciśnienie napełniania: 10 bar, maks. temperatura: +40°C

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,21 kg	Nr kat.	DSD500
Opis	napełniany rozpylacz sprężonego powietrza o pojemności 500 m	EAN-13	4050571275006