



## Rozpylacz pneumatyczny M 5 (gwint wew.)



**Numer artykułu SKU:  
ZERSTAUBM5B**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Aluminium eloksalowane, dysza i dysza nastawcza: Mosiadz, uszczelki: NBR

### Zakres temperatury:

maks. 60°C

### Zakres ciśnienia:

3 - 8 bar

### Zasilanie ciśnieniem:

filtrowane sprężone powietrze

### media rozpylane:

Woda, rozcieńczony olej i inne ciecze nieagresywne

### Funkcja:

Powietrze sprężone z wejścia P zabiera na zasadzie Venturiego ilość cieczy ustawiana iglicą z wejścia A i rozpyla ją na małe czastki. Ciśnienie jak również doprowadzona ilość powietrza sprężonego ustawiana jest na zewnętrznych regulatorach i dławikach. Ciecz jest zasysana automatycznie.

### Informacje:

Po dłuższym czasie użytkowania na dyszy może występować kroplenie poprzez wytwarzanie osadu. Dysza powinna być zamocowana w ten sposób, aby krople te nie miały negatywnego wpływu na zastosowanie.

## DANE TECHNICZNE

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | ZERSTAUBM5B   |
| EAN-13  | 4050571815974 |