AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rozpylacz pneumatyczny M 5 (gwint wew.)



Numer artykułu SKU: ZERSTAUBM5B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Aluminium eloksalowane, dysza i dysza nastawcza: Mosiadz, uszczelki: NBR
Zakres temperatury:
maks. 60°C
Zakres cisnienia:
3 - 8 bar
Zasilanie cisnieniem:
filtrowane sprezone powietrze
media rozpylane:
Woda, rozcienczony olej i inne ciecze nieagresywne
Funkcja:
Powietrze sprezone z wejscia P zabiera na zasadzie Venturiego ilosc cieczy ustawiana iglica z wejscia A i rozpyla ja na male czastki. Cisnienie jak również doprowadzona ilosc powietrza sprezonego ustawiana jest na zewnetrznych regulatorach i dlawikach. Ciecz jest zasysana automatycznie.
Informacje:
Po dluzszym czasie uzytkowania na dyszy moze wystepowac kroplenie poprzez wytwarzanie osadu. Dysza powinna byc zamocowana w ten sposób, aby krople te nie mialy negatywnego wplywu na zastosowanie.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	ZERSTAUBM5B
EAN-13	4050571815974

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:03