



## Siłownik pneumatyczny ISO15552, D32x40 - Air-Com



Numer artykułu SKU:  
**XLE32/40**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: Rura profilowana eloksowana, tłoczysko: stal chromowana na twardo Aluminium, uszczelka: NBR/PUR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

\*\*nie ma skoku standardowego

## DANE TECHNICZNE

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| B                     | 12 mm       |
| RT                    | M 6         |
| CH                    | 10 mm       |
| I                     | 1/8         |
| N                     | 32,5 mm     |
| M                     | 46,5 mm     |
| K                     | 3 mm        |
| H                     | 120 mm      |
| Gwint                 | 26 mm       |
| Waga                  | 0,7 kg      |
| C                     | 30 mm       |
| F                     | 22 mm       |
| A                     | M 10 x 1,25 |
| Średnica zewnętrzna D | 19 mm       |
| Rodzaj gwintu         | G,M         |
| Skok                  | 40 mm       |
| Średnica tłoka        | 32 mm       |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | XLE32/40      |
| EAN-13  | 4050571800819 |

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 20:23