



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik pneumatyczny ISO15552, D250x125 - Air-Com



Numer artykułu SKU:  
**TM250/125**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: Rura profilowana eloksowana, tłoczek: stal chromowana na twardo Aluminium, uszczelka: NBR/PUR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

\*\*nie ma skoku standardowego

## DANE TECHNICZNE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Średnica tłoka        | 250 mm   |
| Skok                  | 125 mm   |
| Rodzaj gwintu         | G,M      |
| Średnica zewnętrzna D | 75 mm    |
| A                     | M 42 x 2 |
| F                     | 84 mm    |
| C                     | 90 mm    |
| B                     | 50 mm    |
| Gwint                 | 105 mm   |
| H                     | 305 mm   |
| K                     | 8 mm     |
| M                     | 270 mm   |
| N                     | 220 mm   |
| I                     | 1        |
| CH                    | 46 mm    |
| RT                    | M 20     |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | TM250/125     |
| EAN-13  | 4050571698997 |

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 22:27