

## Siłownik pneumatyczny ISO15552, D320x300 - Air-Com



**Numer artykułu SKU:**  
**TM320/300**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: Rura profilowana eloksowana, tłoczek: stal chromowana na twardo Aluminium, uszczelka: NBR/PUR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

\*\*nie ma skoku standardowego

## DANE TECHNICZNE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Średnica tłoka        | 320 mm   |
| Skok                  | 300 mm   |
| Rodzaj gwintu         | G,M      |
| Średnica zewnętrzna D | 90 mm    |
| A                     | M 48 x 2 |
| F                     | 96 mm    |
| C                     | 110 mm   |
| B                     | 63 mm    |
| Gwint                 | 120 mm   |
| H                     | 340 mm   |
| K                     | 10 mm    |
| M                     | 350 mm   |
| N                     | 270 mm   |
| I                     | 1        |
| CH                    | 55 mm    |
| RT                    | M 24     |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | TM320/300     |
| EAN-13  | 4050571699444 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 02:51