

## Siłownik pneumatyczny ISO15552, D63x500 - Air-Com



**Numer artykułu SKU:  
XLE63/500**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: Rura profilowana eloksalowana, tłoczek: stal chromowana na twardo Aluminium, uszczelka: NBR/PUR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

\*\*nie ma skoku standardowego

## DANE TECHNICZNE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| B                     | 20 mm      |
| RT                    | M 8        |
| CH                    | 17 mm      |
| I                     | 3/8        |
| N                     | 56,5 mm    |
| M                     | 75 mm      |
| K                     | 4 mm       |
| H                     | 158 mm     |
| Gwint                 | 37 mm      |
| Waga                  | 6 kg       |
| C                     | 45 mm      |
| F                     | 32 mm      |
| A                     | M 16 x 1,5 |
| Średnica zewnętrzna D | 27 mm      |
| Rodzaj gwintu         | G,M        |
| Skok                  | 500 mm     |
| Średnica tłoka        | 63 mm      |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | XLE63/500     |
| EAN-13  | 4050571801311 |

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 20:23