



Siłownik pneumatyczny ISO15552, D80x25 - Air-Com



**Numer artykułu SKU:
XLE80/25**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: Rura profilowana eloksalowana, tłoczyko: stal chromowana na twardo Aluminium, uszczelka: NBR/PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

**nie ma skoku standardowego

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|------------|
| B | 25 mm |
| RT | M 10 |
| CH | 22 mm |
| I | 3/8 |
| N | 72 mm |
| M | 93 mm |
| K | 4 mm |
| H | 174 mm |
| Gwint | 46 mm |
| Waga | 2,8 kg |
| C | 45 mm |
| F | 40 mm |
| A | M 20 x 1,5 |
| Średnica zewnętrzna D | 33 mm |
| Rodzaj gwintu | G,M |
| Skok | 25 mm |
| Średnica tłoka | 80 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | XLE80/25 |
| EAN-13 | 4050571801441 |

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 01:36