



## Siłownik pneumatyczny ISO15552, D160x25 - Air-Com



**Numer artykułu SKU:  
TM160/25**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: Rura profilowana eloksalowana, tłoczyisko: stal chromowana na twardo Aluminium, uszczelka: NBR/PUR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

\*\*nie ma skoku standardowego

## DANE TECHNICZNE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| B                     | 40 mm    |
| RT                    | M 16     |
| CH                    | 36 mm    |
| I                     | 3/4      |
| N                     | 140 mm   |
| M                     | 180 mm   |
| K                     | 6 mm     |
| H                     | 260 mm   |
| Gwint                 | 80 mm    |
| Waga                  | 12 kg    |
| C                     | 65 mm    |
| F                     | 72 mm    |
| A                     | M 36 x 2 |
| Średnica zewnętrzna D | 50 mm    |
| Rodzaj gwintu         | G,M      |
| Skok                  | 25 mm    |
| Średnica tłoka        | 160 mm   |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | TM160/25      |
| EAN-13  | 4050571698638 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 19:00