



Siłownik pneumatyczny ISO15552, D200x100 - Air-Com



**Numer artykułu SKU:
TM200/100**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: Rura profilowana eloksalowana, tłoczyko: stal chromowana na twardo Aluminium, uszczelka: NBR/PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

**nie ma skoku standardowego

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|----------|
| B | 40 mm |
| RT | M 16 |
| CH | 36 mm |
| I | 3/4 |
| N | 175 mm |
| M | 220 mm |
| K | 6 mm |
| H | 275 mm |
| Gwint | 95 mm |
| Waga | 17 kg |
| C | 75 mm |
| F | 72 mm |
| A | M 36 x 2 |
| Średnica zewnętrzna D | 65 mm |
| Rodzaj gwintu | G,M |
| Skok | 100 mm |
| Średnica tłoka | 200 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | TM200/100 |
| EAN-13 | 4050571698775 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 07:58