



## Siłownik pneumatyczny ISO15552, D200x300 - Air-Com



**Numer artykułu SKU:  
TM200/300**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: Rura profilowana eloksalowana, tłoczyisko: stal chromowana na twardo Aluminium, uszczelka: NBR/PUR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

\*\*nie ma skoku standardowego

## DANE TECHNICZNE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| B                     | 40 mm    |
| RT                    | M 16     |
| CH                    | 36 mm    |
| I                     | 3/4      |
| N                     | 175 mm   |
| M                     | 220 mm   |
| K                     | 6 mm     |
| H                     | 275 mm   |
| Gwint                 | 95 mm    |
| Waga                  | 22 kg    |
| C                     | 75 mm    |
| F                     | 72 mm    |
| A                     | M 36 x 2 |
| Średnica zewnętrzna D | 65 mm    |
| Rodzaj gwintu         | G,M      |
| Skok                  | 300 mm   |
| Średnica tłoka        | 200 mm   |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | TM200/300     |
| EAN-13  | 4050571698867 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 09:54