



Siłownik ISO15552, D40x160, jednostronne tłoczek - Airtec



Numer artykułu SKU:
XL40/160

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Odlew ciśnieniowy z aluminium, lakierowanie piecowe, rura cylindryczna: Rura profilowana eloksalowana, tłoczek: stal chromowana na twardo Tłok kompletny (ST / NBR), uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Tłok specjalny (5 - 2000 mm), uszczelka Viton (zakres temperatury od -10°C do maks. +150°C, niemożliwy tłok magnetyczny) -V, tłoczek ze stali szlachetnej -EK, dopuszczenie ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C=Ta=80°C -X*

*Tczynnik: -20°C do maks. +50°C, Totoczenie: -20°C do maks. +60°C (blizsze informacje patrz instrukcja obsługi), **nie ma standardowego skoku

DANE TECHNICZNE

B	16 mm
RT	M 6
CH	13 mm
I	1/4
N	38 mm
M	54 mm
K	4 mm
H	135 mm
Gwint	30 mm
Waga	1,6 kg
C	35 mm
F	24 mm
A	M 12 x 1,25
Średnica zewnętrzna D	22 mm
Wykonanie	Standard
Rodzaj gwintu	G,M
Skok	160 mm
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.	XL40/160
---------	----------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:02