

## Siłownik ISO15552, D40x400, jednostronne tłoczysko - Airtec



Numer artykułu SKU:  
**XL40/400**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Głowica i podstawa: Odlew ciśnieniowy z aluminium, lakierowanie piecowe, rura cylindryczna: Rura profilowana eloksalowana, tłoczysko: stal chromowana na twardo Tłok kompletny (ST / NBR), uszczelka: NBR / PUR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

### Opcjonalnie:

Tłok specjalny (5 - 2000 mm), uszczelka Viton (zakres temperatury od -10°C do maks. +150°C, niemożliwy tłok magnetyczny) -V, tłoczysko ze stali szlachetnej -EK, dopuszczenie ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C=Ta=80°C -X\*

\*Tczynniki: -20°C do maks. +50°C, Totoczenie: -20°C do maks. +60°C (bliższe informacje patrz instrukcja obsługi), \*\*nie ma standardowego skoku

## DANE TECHNICZNE

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| B                     | 16 mm       |
| RT                    | M 6         |
| CH                    | 13 mm       |
| I                     | 1/4         |
| N                     | 38 mm       |
| M                     | 54 mm       |
| K                     | 4 mm        |
| H                     | 135 mm      |
| Gwint                 | 30 mm       |
| Waga                  | 2,5 kg      |
| C                     | 35 mm       |
| F                     | 24 mm       |
| A                     | M 12 x 1,25 |
| Średnica zewnętrzna D | 22 mm       |
| Wykonanie             | Standard    |
| Rodzaj gwintu         | G,M         |
| Skok                  | 400 mm      |
| Średnica tłoka        | 40 mm       |

|         |          |
|---------|----------|
| Nr kat. | XL40/400 |
|---------|----------|

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 00:57