



## Siłownik ISO15552, D125x300, jednostronne tłoczysko - Airtec



Numer artykułu SKU:  
**XL125/300**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Głowica i podstawa: Odlew ciśnieniowy z aluminium, lakierowanie piecowe, rura cylindryczna: Rura profilowana eloksalowana, tłoczysko: stal chromowana na twardo Tłok kompletny (ST / NBR), uszczelka: NBR / PUR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

### Opcjonalnie:

Tłok specjalny (5 - 2000 mm), uszczelka Viton (zakres temperatury od -10°C do maks. +150°C, niemożliwy tłok magnetyczny) -V, tłoczysko ze stali szlachetnej -EK, dopuszczenie ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C=Ta=80°C -X\*

\*Tczynnik: -20°C do maks. +50°C, Totoczenie: -20°C do maks. +60°C (bliższe informacje patrz instrukcja obsługi), \*\*nie ma standardowego skoku

## DANE TECHNICZNE

B	32 mm
RT	M 12
CH	27 mm
I	1/2
N	110 mm
M	137,5 mm
K	6 mm
H	225 mm
Gwint	65 mm
Waga	13 kg
C	60 mm
F	54 mm
A	M 27 x 2
Średnica zewnętrzna D	46 mm
Wykonanie	Standard
Rodzaj gwintu	G,M
Skok	300 mm
Średnica tłoka	125 mm

Nr kat.	XL125/300
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:58