



## Siłownik ISO15552, D80x1000, jednostronne tłoczysko - Airtec



Numer artykułu SKU:  
**XL80/1000**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Głowica i podstawa: Odlew ciśnieniowy z aluminium, lakierowanie piecowe, rura cylindryczna: Rura profilowana eloksalowana, tłoczysko: stal chromowana na twardo Tlok kompletny (ST / NBR), uszczelka: NBR / PUR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

### Opcjonalnie:

Tlok specjalny (5 - 2000 mm), uszczelka Viton (zakres temperatury od -10°C do maks. +150°C, niemożliwy tlok magnetyczny) -V, tłoczysko ze stali szlachetnej -EK, dopuszczenie ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C=Ta=80°C -X\*

\*Tczynnik: -20°C do maks. +50°C, Totoczenie: -20°C do maks. +60°C (blizsze informacje patrz instrukcja obsługi), \*\*nie ma standardowego skoku

## DANE TECHNICZNE

B	25 mm
RT	M 10
CH	22 mm
I	3/8
N	72 mm
M	93,5 mm
K	4 mm
H	174 mm
Gwint	46 mm
Waga	12 kg
C	45 mm
F	40 mm
A	M 20 x 1,5
Średnica zewnętrzna D	35 mm
Wykonanie	Standard
Rodzaj gwintu	G,M
Skok	1.000 mm
Średnica tłoka	80 mm

Nr kat.	XL80/1000
EAN-13	4050571799656

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:01