AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik ISO15552, D100x125, jednostronne tłoczysko - Airtec



Numer artykułu SKU: XL100/125

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Glowica i podstawa: Odlew cisnieniowy z aluminium, lakierowanie piecowe, rura cylindryczna: Rura profilowana eloksalowana, tloczysko: stal chromowana na twardo Tlok kompletny (ST / NBR), uszczelka: NBR / PUR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 10 bar
Opcjonalnie:
Tlok specjalny (5 - 2000 mm), uszczelka Viton (zakres temperatury od -10°C do maks. +150°C, niemozliwy tlok magnetyczny) -V, tloczysko ze stali szlachetnej -EK, dopuszczenie ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C=Ta=80°C -X*
*Tczynnik: -20°C do maks. +50°C, Totoczenie: -20°C do maks. +60°C (blizsze informacje patrz instrukcja obslugi), **nie ma standardowego skoku

DANE TECHNICZNE

B	25 mm
RT	M 10
CH	22 mm
I	1/2
N	89 mm
M	110 mm
K	4 mm
H	189 mm
Gwint	51 mm
Waga	6 kg
C	55 mm
F	40 mm
A	M 20 x 1,5
Średnica zewnętrzna D	38 mm
Wykonanie	Standard
Rodzaj gwintu	G,M
Skok	125 mm
Średnica tłoka	100 mm

Nr kat.	XL100/125

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 13:08