



Siłownik ISO15552, D100x1000, jednostronne tłoczysko - Airtec



Numer artykułu SKU:
XL100/1000

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Odlew ciśnieniowy z aluminium, lakierowanie piecowe, rura cylindryczna: Rura profilowana eloksalowana, tłoczysko: stal chromowana na twardo Tłok kompletny (ST / NBR), uszczelka: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Tłok specjalny (5 - 2000 mm), uszczelka Viton (zakres temperatury od -10°C do maks. +150°C, niemożliwy tłok magnetyczny) -V, tłoczysko ze stali szlachetnej -EK, dopuszczenie ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C=Ta=80°C -X*

*Tczynnik: -20°C do maks. +50°C, Totoczenie: -20°C do maks. +60°C (blizsze informacje patrz instrukcja obsługi), **nie ma standardowego skoku

DANE TECHNICZNE

B	25 mm
RT	M 10
CH	22 mm
I	1/2
N	89 mm
M	110 mm
K	4 mm
H	189 mm
Gwint	51 mm
Waga	14 kg
C	55 mm
F	40 mm
A	M 20 x 1,5
Średnica zewnętrzna D	38 mm
Wykonanie	Standard
Rodzaj gwintu	G,M
Skok	1.000 mm
Średnica tłoka	100 mm

Nr kat.	XL100/1000
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:28