AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Ssawka plaska, zebro oporowe, seria P, 22x2,5mm, CR (czarny)



Numer artykułu SKU: VSP20-2,5FCR

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Material CR:
Nazwa: Chloropren; zakres temperatury: -40°C do maks. +110°C; wytrzymalosc na zuzycie*: 3; odpornosc na olej*: 2; odpornosc na pogode i ozon*: 2; odpornosc na benzyne*: x; zaleta: odpornosc na czynnik atmosferyczne; zalecenie dla: zastosowania uniwersalnego
Material NBR:
Nazwa: kauczuk nitrylowy, zakres temperatury: -30°C do maks. +90°C; wytrzymalosc na zuzycie*: 3; odpornosc na olej*: 1; odpornosc na pogode i ozon*: x; odpornosc na benzyne*: 3; zaleta: odporny na olej, odporny na wode do maks. 70°C; zalecenie do: zastosowania uniwersalnego
Material SI:
Nazwa: kauczuk silikonowy; zakres temperatury: -40°C do maks. +200°C; wytrzymalosc na zuzycie*: x; odpornosc na olej*: x; odpornosc na pogode i ozon*: 1; odpornosc na benzyne*: x; zaleta: odporny na temperature, bardzo elastyczny, zalecenie do srodków spozywczych, elektroniki
Material PUR:
Nazwa: poliuretan; zakres temperatury -20°C do maks. +80°C; wytrzymalosc na zuzycie*: 2; odpornosc na olej*: 1; odpornosc na pogode i ozon*: 3; odpornosc na benzyne*: 2; zaleta: wysoka zywotnosc; zalecenie dla: surowych warunków eksploatacji, pojazdy samochodowe
Material NR:
Nazwa: kauczuk naturalny; zakres temperatury: -40°C do maks. +80°C; wytrzymalosc na zuzycie*: 2; odpornosc na olej*: x; odpornosc na pogode i ozon*: x; odpornosc na benzyne*: x; zaleta: elastyczny, odporny na scieranie; zalecenie do: drewna, powierzchni nierównych
Material NRE:
Nazwa: kauczuk naturalny; zakres temperatury: -40°C do maks. +80°C; wytrzymalosc na zuzycie*: 2; odpornosc na olej*: x; odpornosc na pogode*: x; odpornosc na benzyne*: x; zaleta: bardzo elastyczny, odporny na scieranie; zalecenie do: drewna, powierzchni nierównych
Material SBR:
Nazwa: kauczuk styrenowo-butadienowy; zakres temperatury -30°C do maks. +80°C; wytrzymalosc na zuzycie*: 1; odpornosc na olej*: x; odpornosc na pogode i ozon*: 3; odpornosc na benzyne*: 3; zaleta: maly odcisk, bardzo elastyczny, bardzo odporny na scieranie; zalecenie do: drewna, powierzchni nierównych
wszystkie materialy 45-55 Shore A (o ile nie jest podane inaczej)
*1 = bardzo dobre, 2 = dobre; 3 = wystarczajace, x = niezalecane
Zakres dostawy:
1 szt. ssawka (uchwyt trzeba zamówic osobno)
*bez zeber oporowych

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	VSP20-2,5FCR
EAN-13	4050571726980

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:21