AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia do pistoletów przedmuchowych G 1/4" (GW/GZ), 380 l/min



Numer artykułu SKU: BLPDR40

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Parker

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Mosiadz, uszczelka: NBR
Cisnienie wejsciowe:
maks. 15 bar
Zastosowanie:
tylko do sprezonego powietrza
Zalety:
Nie uszkadza obrabiarek, poniewaz wióry nie sa wciskane w miejsca wrazliwe (uszczelnienia, uchwyt tokarski, loze maszyny).
[1] ± 0,6 bar,[2] ± 0,5 bar, [3] ± 0,2 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	0,034 kg
Wyjście gwint zewnetrzny	G 1/4
Wejście gwint zewnętrzny	G 1/4
Natężenie przepływu przy ciśnieniu wlotowym 15 bar	380 l/min
Cisnienie wyjsciowe przy cisnieniu wejsciowym 15 bar	4,5 bar
Cisnienie wyjsciowe przy cisnieniu wejsciowym 10 bar	4,1 bar
Cisnienie wyjsciowe przy cisnieniu wejsciowym 5 bar	3,4 bar

Nr kat.	BLPDR40
EAN-13	4050571226497

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:21