



## Reduktor ciśnienia do pistoletów przedmuchiowych G 1/4" (GW/GZ), 380 l/min



**Numer artykułu SKU:  
BLPDR40**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Obudowa: Mosiadz, uszczelka: NBR

### Cisnienie wejściowe:

maks. 15 bar

### Zastosowanie:

tylko do sprężonego powietrza

### Zalety:

Nie uszkadza obrabiarek, ponieważ wióry nie są wciskane w miejsca wrażliwe (uszczelnienia, uchwyt tokarski, łożo maszyny).

<sup>1</sup> ± 0,6 bar, <sup>2</sup> ± 0,5 bar, <sup>3</sup> ± 0,2 bar

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,034 kg
Wyjście gwint zewnętrzny	G 1/4
Wejście gwint zewnętrzny	G 1/4
Natężenie przepływu przy ciśnieniu wlotowym 15 bar	380 l/min
Cisnienie wyjściowe przy ciśnieniu wejściowym 15 bar	4,5 bar
Cisnienie wyjściowe przy ciśnieniu wejściowym 10 bar	4,1 bar
Cisnienie wyjściowe przy ciśnieniu wejściowym 5 bar	3,4 bar

Nr kat.	BLPDR40
EAN-13	4050571226497