



## Reduktor ciśnienia do pistoletów przedmuchiowych G 1/4" (GW/GZ), 390 l/min



**Numer artykułu SKU:  
BLPDR50**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Obudowa: Mosiadz, uszczelka: NBR

### Cisnienie wejściowe:

maks. 15 bar

### Zastosowanie:

tylko do sprężonego powietrza

### Zalety:

Nie uszkadza obrabiarek, ponieważ wióry nie są wciskane w miejsca wrażliwe (uszczelnienia, uchwyt tokarski, łożo maszyny).

<sup>1</sup> ± 0,6 bar, <sup>2</sup> ± 0,5 bar, <sup>3</sup> ± 0,2 bar

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,035 kg	Nr kat.	BLPDR50
Wyjście gwint zewnętrzny	G 1/4	EAN-13	4050571226503
Wejście gwint zewnętrzny	G 1/4		
Natężenie przepływu przy ciśnieniu wlotowym 15 bar	390 l/min		
Cisnienie wyjściowe przy ciśnieniu wejściowym 15 bar	5,5 bar		
Cisnienie wyjściowe przy ciśnieniu wejściowym 10 bar	5 bar		
Cisnienie wyjściowe przy ciśnieniu wejściowym 5 bar	4,1 bar		