



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Ssawka owalna, 45 x 15mm, Hub 3mm, Silikon (przezroczysty)



Numer artykułu SKU:
VS45X15OSI

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Material CR:

Nazwa: Chloropren; zakres temperatury: -40°C do maks. +110°C; wytrzymałość na zużycie*: 3; odporność na olej*: 2; odporność na pogodę i ozon*: 2; odporność na benzynę*: x; zaleta: odporność na czynnik atmosferyczny; zalecenie dla: zastosowania uniwersalnego

Material NBR:

Nazwa: kauczuk nitylowy; zakres temperatury: -30°C do maks. +90°C; wytrzymałość na zużycie*: 3; odporność na olej*: 1; odporność na pogodę i ozon*: x; odporność na benzynę*: x; zaleta: odporny na olej, odporny na wodę do maks. 70°C; zalecenie do: zastosowania uniwersalnego

Material SI:

Nazwa: kauczuk silikonowy; zakres temperatury: -40°C do maks. +200°C; wytrzymałość na zużycie*: x; odporność na olej*: x; odporność na pogodę i ozon*: 1; odporność na benzynę*: x; zaleta: odporny na temperaturę, bardzo elastyczny, zalecenie do: środków spożywczych, elektroniki

Material PUR:

Nazwa: poliuretan; zakres temperatury: -20°C do maks. +80°C; wytrzymałość na zużycie*: 2; odporność na olej*: 1; odporność na pogodę i ozon*: 3; odporność na benzynę*: 2; zaleta: wysoka żywotność; zalecenie dla: surowych warunków eksploatacji, pojazdy samochodowe

Material NR:

Nazwa: kauczuk naturalny; zakres temperatury: -40°C do maks. +80°C; wytrzymałość na zużycie*: 2; odporność na olej*: x; odporność na pogodę i ozon*: x; odporność na benzynę*: x; zaleta: elastyczny, odporny na ścieranie; zalecenie do: drewna, powierzchni nierównych

Material NRE:

Nazwa: kauczuk naturalny; zakres temperatury: -40°C do maks. +80°C; wytrzymałość na zużycie*: 2; odporność na olej*: x; odporność na pogodę i ozon*: x; odporność na benzynę*: x; zaleta: bardzo elastyczny, odporny na ścieranie; zalecenie do: drewna, powierzchni nierównych

Material SBR:

Nazwa: kauczuk styrenowo-butadienowy; zakres temperatury: -30°C do maks. +80°C; wytrzymałość na zużycie*: 1; odporność na olej*: x; odporność na pogodę i ozon*: 3; odporność na benzynę*: 3; zaleta: mały odcisk, bardzo elastyczny, bardzo odporny na ścieranie; zalecenie do: drewna, powierzchni nierównych
wszystkie materiały 45-55 Shore A (o ile nie jest podane inaczej)

*1 = bardzo dobre, 2 = dobre; 3 = wystarczające, x = niezalecane

Zakres dostawy:

1 szt. ssawka z opaską do mocowania na uchwycie (uchwyt trzeba zamówić osobno)

*dostarczany ze wzmocnieniem aluminiowym, **gwint zewnętrzny G 1/8" i G 1/4" plus 4 mm, ***czarny, ****czerwony, *****beżowy/brazowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	VS45X15OSI
EAN-13	4050571725297