AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Blokada tłoczyska do siłownika D63 ISO 15552



Numer artykułu SKU: XL63BREMS

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zakres dostawy:
Jednostka ustalajaca dostarczana jest wlacznie ze srubami mocujacymi
Materialy:
Korpus: Aluminium eloksalowane, szczeki zaciskowe: Mosiadz, tlok: POM, sprezyna: Stal sprezynowa, uszczelki: NBR / PUR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
4 - 10 bar
Funkcja:
Jednostke ustalajaca stosuje sie aby zamocowac material okragly (stal chromowana, stal szlachetna) jak np. tloczyska, prowadnice itp. w kazdej dowolnej pozycji. Dla silowników dostepne sa specjalne adaptery. Jednostka zaciskowa zaciska material okragly automatycznie podczas odpowietrzania (awaria zasilania) i przy obciazeniu cisnieniem daje zezwolenie dzialania (powerless break!).
Zalety:
mozliwy krótki czas reakcji i wysoka czestotliwosc przelaczania, dluga zywotnosc, dzieki dokladnej prowadnicy szczek w obudowie precyzyjnie powtarzalne pozycjonowanie, zastosowanie mosiadzu specjalnego zmniejsza zuzycie szczek i dzwigni, automatyczne, bezpieczne zatrzymanie w przypadku awarii zasilania (powerless break!)
Uwaga:
Jednostka ustalajaca nie moze byc wykorzystana jako urzadzenie zabezpieczajace!
Uwaga:
Jednostka ustalajaca zastosowana na silownikach pneumatycznych moze zostac poluzowana tylko wtedy, gdy przy tloku przylozone sily sie równowaza, w innym przypadku istnieje niebezpieczenstwo wypadku przez szarpniecie tloczyska. Obustronne odciecie doplywu sprezonego powietrza (np. przez zawór 5/3-drogowy, w pozycji srodkowej blokada) nie daje bezpieczenstwa! W wielu przypadkach mozna pracowac wykorzystujac zawór 5/3-drogowy, z napowietrzaniem w pozycji srodkowej. Prosimy o konsultacje w sprawie danego zastosowania.

DANE TECHNICZNE

a2	55 mm
Wersja	jednostka ustalająca kompletna
D4	8,5 mm
L10	12 mm
L9	29,5 mm
L8	21 mm
L7	49 mm
L6	82 mm
L5	70 mm
L3	15 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 8
G / R	M 8
a1	56,5 mm
Waga	1,1 kg
a3	7,5 mm
L2	40 mm
L1	15 mm
B	82 mm
C	85 mm
F	42,5 mm
d2	38 mm
D1	45 mm
Wymagana przedłużka drążka tłoka siłownika	60 mm
Siła trzymająca (statyczna)	2200 N
Średnica tłoka	63 mm

Nr kat.	XL63BREMS
EAN-13	4050571799601

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 06:31