



Wkładka blokady tłoczyska do siłownika D40 ISO 15552



Numer artykułu SKU:
XL40BREMSP

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zakres dostawy:

Jednostka ustalająca dostarczana jest włącznie ze śrubami mocującymi

Materiały:

Korpus: Aluminium eloksalowane, szczęki zaciskowe: Mosiadz, tłok: POM, sprężyna: Stal sprężynowa, uszczelki: NBR / PUR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

4 - 10 bar

Funkcja:

Jednostkę ustalającą stosuje się aby zamocować materiał okrągły (stal chromowana, stal szlachetna) jak np. tłoczyska, prowadnice itp. w każdej dowolnej pozycji. Dla siłowników dostępne są specjalne adaptory. Jednostka zaciskowa zaciska materiał okrągły automatycznie podczas odpowietrzania (awaria zasilania) i przy obciążeniu ciśnieniem daje zezwolenie działania (powerless break!).

Zalety:

możliwy krótki czas reakcji i wysoka częstotliwość przełączania, długa żywotność, dzięki dokładnej prowadnicy szczęk w obudowie precyzyjnie powtarzalne pozycjonowanie, zastosowanie mosiądzu specjalnego zmniejsza zużycie szczęk i dźwigni, automatyczne, bezpieczne zatrzymanie w przypadku awarii zasilania (powerless break!)

Uwaga:

Jednostka ustalająca nie może być wykorzystana jako urządzenie zabezpieczające!

Uwaga:

Jednostka ustalająca zastosowana na siłownikach pneumatycznych może zostać poluzowana tylko wtedy, gdy przy tłoku przyłożone siły się równoważą, w innym przypadku istnieje niebezpieczeństwo wypadku przez szarpnięcie tłoczyska. Obustronne odcięcie dopływu sprężonego powietrza (np. przez zawór 5/3-drogowy, w pozycji środkowej blokady) nie daje bezpieczeństwa! W wielu przypadkach można pracować wykorzystując zawór 5/3-drogowy, z napowietrzaniem w pozycji środkowej. Prosimy o konsultację w sprawie danego zastosowania.

DANE TECHNICZNE

a2	46 mm
Wersja	nabój ustalający pojedynczy
D4	6,6 mm
L10	10 mm
L9	22,5 mm
L8	19,5 mm
L7	35,5 mm
L6	65 mm
L5	55 mm
L3	12 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 5
G/R	M 6
a1	38 mm
Waga	0,1 kg
a3	4,5 mm
L2	33 mm
L1	10 mm
B	56 mm
C	58 mm
F	29 mm
d2	24 mm
D1	35 mm
Wymagana przedłużka drażka tłoka siłownika	46 mm
Siła trzymająca (statyczna)	1000 N
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.	XL40BREMSP
---------	------------