



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania D25x10



**Numer artykułu SKU:
SQN25/10SZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR
Zakres temperatur: -10 do +60 °C Cisnienie robocze: maks. 10 bar Wykonanie: z tłokiem elektromagnetycznym Typ wyłącznika cylindrowego: D Zalety: -szczególnie niedrogi, -przelacznik butli moze byc montowany z różnych stron, -główne wymiary montazowe identyczne z seria SMC CQ2A (CQ2)

Nazwa	Wartość
srednica tloka	25 mm
Skok	10 mm
H (gwint tloczyska)	M 6
G (przyłącze sprężonego powietrza)	M 5
Zestawy naprawcze	SQN 25 REP
A	37,5 mm
B	32,5 mm
C	12 mm
D	12 mm
E	52 mm
F	5,5 mm
K	10 mm
L	5,0 mm
M	40 mm
N	5,5 mm

	Nazwa	Wartość
O		9 (5,5 głębokosci) mm
P		M 6
P1		17,0 mm
Q		11,0 mm
S		40,5 mm
U		21 mm
V		40 mm
ECLASS		5.1
GRUPA		27-29-92-21

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

SQN25/10SZ

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 07:23