



Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania D50x10



**Numer artykułu SKU:
SQN50/10SZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR
Zakres temperatur: -10 do +60 °C **Cisnienie robocze:** maks. 10 bar **Wykonanie:** z tłokiem elektromagnetycznym **Typ wylacznika cylindrowego:** D **Zalety:** -szczególnie niedrogi, -przelacznik butli moze byc montowany z różnych stron, -główne wymiary montazowe identyczne z seria SMC CQ2A (CQ2)

Nazwa	Wartość
srednica tloka	50 mm
Skok	10 mm
H (gwint tloczyska)	M 10
G (przyłącze sprężonego powietrza)	G 1/4"
Zestawy naprawcze	SQN 50 REP
A	48,5 mm
B	40,5 mm
C	15 mm
D	20 mm
E	64 mm
F	10,5 mm
J	7,0 mm
K	17 mm
L	8,0 mm
M	50 mm

	Nazwa	Wartość
N		6,5 mm
O		10,5 (6,5 głębokosci) mm
P		M 8
P1		22,0 mm
Q		10,5 mm
ECLASS		5.1
GRUPA		27-29-92-21

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

SQN50/10SZ

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:59