



## Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania D80x80



**Numer artykułu SKU:  
SQN80/80SZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR  
Zakres temperatur: -10 do +60 °C Cisnienie robocze: maks. 10 bar Wykonanie: z tłokiem elektromagnetycznym Typ wylacznika cylindrowego: D Zalety: -szczególnie niedrogi, -przelacznik butli moze byc montowany z różnych stron, -główne wymiary montazowe identyczne z seria SMC CQ2A (CQ2)

| Nazwa                              | Wartość    |
|------------------------------------|------------|
| srednica tloka                     | 80 mm      |
| Skok                               | 80 mm      |
| H (gwint tloczyska)                | M 16       |
| G (przyłącze sprężonego powietrza) | G 3/8"     |
| Zestawy naprawcze                  | SQN 80 REP |
| A                                  | 63,5 mm    |
| B                                  | 53,5 mm    |
| C                                  | 21 mm      |
| D                                  | 25 mm      |
| E                                  | 98 mm      |
| F                                  | 12,5 mm    |
| J                                  | 6,0 mm     |
| K                                  | 22 mm      |
| L                                  | 10,0 mm    |
| M                                  | 77 mm      |

|        | <b>Nazwa</b> | <b>Wartość</b>        |
|--------|--------------|-----------------------|
| N      |              | 11,0 mm               |
| O      |              | 17 (11 głębokości) mm |
| P      |              | M 12                  |
| P1     |              | 35,5 mm               |
| Q      |              | 16,0 mm               |
| ECLASS |              | 5.1                   |
| GRUPA  |              | 27-29-92-21           |

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

SQN80/80SZ

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:08