



## Silownik kompaktowy, dwustronnego działania, 25,skok 30mm



**Numer artykułu SKU:  
SQ25/30SZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

## DANE TECHNICZNE

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Gwint                 | M 5            |
| V                     | 40 mm          |
| U                     | 21 mm          |
| Q                     | 11 mm          |
| O                     | 9 (7 gleb.) mm |
| N                     | 5,5 mm         |
| M                     | 40 mm          |
| K                     | 10 mm          |
| S                     | 40,5 mm        |
| H                     | M 6            |
| Waga                  | 0,23 kg        |
| B                     | 32,5 mm        |
| C                     | 12 mm          |
| E                     | 52 mm          |
| F                     | 5,5 mm         |
| L                     | 5 mm           |
| A                     | 37,5 mm        |
| Średnica zewnętrzna D | 12 mm          |
| Skok                  | 30 mm          |
| Średnica tłoka        | 25 mm          |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SQ25/30SZ     |
| EAN-13  | 4050571638771 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:00