



## Silownik kompaktowy, dwustronnego działania, 40,skok 10mm



**Numer artykułu SKU:**  
**SQ40/10SZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +60°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

## DANE TECHNICZNE

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| B                     | 39,5 mm        |
| Q                     | 11 mm          |
| O                     | 9 (7 gleb.) mm |
| J                     | 5 mm           |
| N                     | 5,5 mm         |
| M                     | 40 mm          |
| K                     | 14 mm          |
| H                     | M 8            |
| Gwint                 | G 1/8          |
| Waga                  | 0,32 kg        |
| C                     | 13 mm          |
| E                     | 52 mm          |
| F                     | 8 mm           |
| L                     | 7 mm           |
| A                     | 46,5 mm        |
| Średnica zewnętrzna D | 16 mm          |
| Skok                  | 10 mm          |
| Średnica tłoka        | 40 mm          |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SQ40/10SZ     |
| EAN-13  | 4050571639020 |

Data wygenerowania podsumowania: 27.07.2026r, g. 20:40