



Silownik kompaktowy, dwustronnego działania, 50,skok 20mm



**Numer artykułu SKU:
SQ50/20SZ**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-----------------|
| B | 40,5 mm |
| Q | 10,5 mm |
| O | 11 (gleb. 8) mm |
| J | 7 mm |
| N | 6,6 mm |
| M | 50 mm |
| K | 17 mm |
| H | M 10 |
| Gwint | G 1/4 |
| Waga | 0,55 kg |
| C | 15 mm |
| E | 64 mm |
| F | 10,5 mm |
| L | 8 mm |
| A | 48,5 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 20 mm |
| Skok | 20 mm |
| Średnica tłoka | 50 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SQ50/20SZ |
| EAN-13 | 4050571639211 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 16:25