



Siłownik dociskowy dwustronnego działania D16x30



**Numer artykułu SKU:
SQN16/30SZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR Zakres temperatury: -10°C do maks. +60°C Cisnienie robocze: maks. 10 bar

DANE TECHNICZNE

Długość (F)	5,5 mm
Długość (d)	8 mm
Długość (L)	3,5 mm
Długość (U)	15 mm
Długość (V)	29 mm
Długość (Q)	10 mm
Średnica tłoka	16 mm
Długość (O)	średnica 6,5 mm (głębokość 3,5 mm)
Długość (N)	3,5 mm
Długość (M)	28 mm
Gwint	M 5
Waga	0,12 kg
Długość (K)	6 mm
Długość (H)	M 4
Długość (A)	34 mm
Długość (B)	30,5 mm
Długość (S)	29,5 mm
Długość (E)	38 mm
Długość (C)	8 mm
Rodzaj gwintu	M
Skok	30 mm

Nr kat.

SQN16/30SZ

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 05:57