



## Siłownik dociskowy dwustronnego działania D40x60



**Numer artykułu SKU:  
SQN40/60SZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR Zakres temperatury: -10°C do maks. +60°C Cisnienie robocze: maks. 10 bar

## DANE TECHNICZNE

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Długość (F)    | 8 mm                           |
| Długość (d)    | 16 mm                          |
| Długość (L)    | 7 mm                           |
| Długość (Q)    | 11 mm                          |
| Średnica tłoka | 40 mm                          |
| Długość (J)    | 5 mm                           |
| Długość (O)    | średnica 9 mm (głębokość 7 mm) |
| Długość (N)    | 5,5 mm                         |
| Długość (M)    | 40 mm                          |
| Gwint          | 1/8                            |
| Waga           | 0,55 kg                        |
| Długość (K)    | 14 mm                          |
| Długość (H)    | M 8                            |
| Długość (A)    | 46,5 mm                        |
| Długość (B)    | 39,5 mm                        |
| Długość (E)    | 52 mm                          |
| Długość (C)    | 13 mm                          |
| Rodzaj gwintu  | M, G                           |
| Skok           | 60 mm                          |

|         |            |
|---------|------------|
| Nr kat. | SQN40/60SZ |
|---------|------------|

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 02:41