



Silownik kompaktowy, dwustronnego działania, 20,skok 90mm



**Numer artykułu SKU:
SES20/90-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| B | 38 mm |
| Q | 22 mm |
| O | 6 mm |
| J | 37,5 mm |
| N | M 5 |
| M | 22 mm |
| Gwint R | 20 mm |
| K | 8 mm |
| S | M 10 x 1,25 |
| Gwint | M 5 |
| Waga | 0,41 kg |
| C | 12 mm |
| E | 36 mm |
| F | 7 mm |
| L | 4,5 mm |
| A | 42,5 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 10 mm |
| Wykonanie | drażek tłoka z gwintem zewnętrznym |
| Skok | 90 mm |
| Średnica tłoka | 20 mm |

| | |
|----------------|---------------|
| Nr kat. | SES20/90-B |
| EAN-13 | 4050571618490 |