



Silownik kompaktowy, dwustronnego działania, 12,skok 30mm



**Numer artykułu SKU:
SES12/30**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium lakierowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal chromowana na twardo, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drazek tłoka z gwintem zewnętrznym-B

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|----------|
| C | 8 mm |
| O | 6 mm |
| J | 30 mm |
| N | M 4 |
| M | 18 mm |
| K | 5 mm |
| H | M 3 |
| Gwint | M 5 |
| B | 38 mm |
| Waga | 0,145 kg |
| E | 29 mm |
| F | 7 mm |
| L | 4,5 mm |
| A | 42,5 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 6 mm |
| Wykonanie | standard |
| Skok | 30 mm |
| Średnica tłoka | 12 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SES12/30 |
| EAN-13 | 4050571617783 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 04:27