AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor do podciśnienia, bezwyciekowy G3/8



Numer artykułu SKU: R38VU-P

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Te regulatory prózni umozliwiaja dokladna regulacje poziomu prózni bez obcych wycieków. Stosuje sie je w obiegach prózniowych w tych przypadkach, gdzie pojedyncze
Ustawienie:
Ustawienia dokonuje sie sruba radelkowana lub regulatorem sterujacym (opcja P).
Pozycja montazowa:
dowolny
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +80°C

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 3/8
Wykonanie	Regulator standardowy
Moc zasysania	10 m3/h
Ustawienie	pneumatyczna
Zakres regulacji ciśnienia	-1 do -0,2 bar
Przyłącze manometru	G 1/8
Ciśnienie sterowania przy ustawieniu pneumatycznym	0 - 3 bar

Nr kat.	R38VU-P
EAN-13	4050571569013

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:14