



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Czujnik ciśnienia 1 - 10 bar, G1/4(GW)



Numer artykułu SKU:
DRSV10

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: Aluminium, membrana**: NBR (wylacznik próżniowy: ECO)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Różnica przełączenia zwrotnego:

10 - 30 %

Stopień ochrony:

IP 65, typ B2: Przyłącze wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkość 3, 4-bieg.)

Typ przełącznika:

Zestyk przełączny

Czynniki:

Olej hydrauliczny, olej maszynowy, terpentyna, olej opalowy, powietrze

*przy 30 V DC, ** zakresy ustawień ≥ 100 bar sterowanie tłokiem, ***forma konstrukcyjna 1: Boczna śruba regulacyjna, forma konstrukcyjna 2: Ustawienia można dokonać tylko po zdjęciu pokrywki ochronnej

DANE TECHNICZNE

Waga	0,27 kg
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze	złącze wtykowe katowe rozmiar 3, 4- stykowe (DIN 43650 / EN 1
Zakres regulacji	1 do 10 bar
Moc przełączania	250 V / 2 A
Typ przełącznika	wyłącznik ciśnieniowy
Gwint wewn.	1/4
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	200 bar

Nr kat.	DRSV10
EAN-13	4050571273385