



Czujnik ciśnienia 5 - 50 bar, G1/4(GW)



**Numer artykułu SKU:
DRS50**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Aluminium, membrana**: NBR (wylacznik próżniowy: ECO)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Różnica przełączenia zwrotnego:

10 - 30 %

Stopień ochrony:

IP 65, typ B2: Przyłącze wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkość 3, 4-bieg.)

Typ przełącznika:

Zestyk przełączny

Czynniki:

Olej hydrauliczny, olej maszynowy, terpentyna, olej opalowy, powietrze

*przy 30 V DC, ** zakresy ustawień ≥ 100 bar sterowanie tłokiem, ****forma konstrukcyjna 1: Boczna śruba regulacyjna, forma konstrukcyjna 2: Ustawienia można dokonać tylko po zdjęciu pokrywy ochronnej

DANE TECHNICZNE

Waga	0,25 kg
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze	zaciski śrubowe
Zakres regulacji	5 do 50 bar
Moc przełączania	250 V / 2 A
Typ przełącznika	wyłącznik ciśnieniowy
Gwint wewn.	1/4
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	200 bar

Nr kat.	DRS50
EAN-13	4050571272104