AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik ciśnienia 0,5 - 5 bar, G1/4(GW)



Numer artykułu SKU: DRSV5

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Aluminium, membrana**: NBR (wylacznik prózniowy: ECO)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C
Róznica przelaczenia zwrotnego:
10 - 30 %
Stopien ochrony:
IP 65, typ B2: Przylacze wtyczka katowa DIN 43560 / EN 175301-803 (wielkosc 3, 4-bieg.)
Typ przelacznika:
Zestyk przelaczny
Czynniki:
Olej hydrauliczny, olej maszynowy, terpentyna, olej opalowy, powietrze
*przy 30 V DC, ** zakresy ustawien >= 100 bar sterowanie tlokiem, ***forma konstrukcyjna 1: Boczna sruba regulacyjna, forma konstrukcyjna 2: Ustawienia mozna dokonac tylko po zdjeciu pokrywy ochronnej

DANE TECHNICZNE

Waga	0,26 kg
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze	złącze wtykowe kątowe rozmiar 3, 4-stykowe (DIN 43650 / EN 1
Zakres regulacji	0,5 do 5 bar
Moc przełączania	250 V / 2 A
Typ przełącznika	wyłącznik ciśnieniowy
Gwint wewn.	1/4
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem do	200 bar

Nr kat.	DRSV5
EAN-13	4050571273392

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 09:45