



Rozdzielacz obrotowy G3/4-3xG1/2, standard



**Numer artykułu SKU:
DDFV34-3**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

2 wspólne wejścia, 3 wzgl. 6 wspólnych wyjść

Materiały:

Korpus: Mosiądz niklowany, uszczelki: PUR (G 3/4" : NBR), czop prowadzący, sruba kolnierkowa i pierścien zabezpieczający: Stal ocynkowana

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +85°C, inne zakresy temperatur na zapytanie

Cisnienie robocze:

0,5 - 12 bar

Czynniki:

naoliwione sprężone powietrze, inne czynniki na zapytanie

Opcjonalnie:

Zastosowanie w próżni -VU, uszczelki Viton -V

DANE TECHNICZNE

L	70 mm
Wersja	potrójne, standardowe
Gwint wewnętrzny (G2)	3 x 1/2
O	80 mm
I	70 mm
N	6,25 mm
M	37,5 mm
H	45 mm
C	40 mm
E	25 mm
Waga	1,4 kg
DN	14 mm
Przepływ	6200 l/min.
Gwint wewnętrzny (G1)	1/2
Umaks	160 obr./min.
Zakres temperatury	-10 do +85 °C
Rodzaj gwintu	G
Gwint	3/4
Ciśnienie robocze	0,5 do 12 bar

Nr kat.	DDFV34-3
EAN-13	4050571246976