



Rozdzielacz obrotowy G3/8-3xG1/4, uszczelnienie Viton



Numer artykułu SKU:
DDFV38-3V

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

2 wspólne wejścia, 3 wzgl. 6 wspólnych wyjść

Materiały:

Korpus: Mosiądz niklowany, uszczelki: PUR (G 3/4" : NBR), czop prowadzący, sruba kolnierzowa i pierścien zabezpieczający: Stal ocynkowana

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +85°C, inne zakresy temperatur na zapytanie

Cisnienie robocze:

0,5 - 12 bar

Czynniki:

naoliwione sprężone powietrze, inne czynniki na zapytanie

Opcjonalnie:

Zastosowanie w próżni -VU, uszczelki Viton -V

DANE TECHNICZNE

L	70 mm
Wersja	potrójne, uszczelki FKM
Gwint wewnętrzny (G2)	3 x 1/4
O	80 mm
I	70 mm
N	6,25 mm
M	37,5 mm
H	45 mm
C	20 mm
E	11 mm
Waga	0,3 kg
DN	8 mm
Przepływ	1600 l/min.
Gwint wewnętrzny (G1)	1/8
Umaks	160 obr./min.
Zakres temperatury	-20 do +150 °C
Rodzaj gwintu	G
Gwint	3/8
Ciśnienie robocze	0,5 do 12 bar

Nr kat.	DDFV38-3V
EAN-13	4050571247027