



Silownik hydrauliczny, Ø 32/20, skok 100, z otworem skosnym



**Numer artykułu SKU:
HDQS32/20-100**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczyko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|----------|
| Waga | 1,8 kg |
| Skok | 100 mm |
| Średnica drążków (A) | 20 mm |
| Przyłącze (M) | G 1/4 |
| Średnica zewnętrzna D | 16,20 mm |
| L | 13 mm |
| F | 35 mm |
| E | 255 mm |
| C | 14 mm |
| Gwint | 40 mm |
| H | 61 mm |
| K | 35 mm |
| I | 30 mm |
| J | 32 mm |
| Średnica tłoka B | 32 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | HDQS32/20-100 |
| EAN-13 | 4050571357382 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:19