



Silownik hydrauliczny, Ø 80/40, skok 300, z otworem skosnym



Numer artykułu SKU:
HDQS80/40-300

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|----------|
| Waga | 14 kg |
| Skok | 300 mm |
| Średnica drążków (A) | 40 mm |
| Przyłącze (M) | G 3/8 |
| Średnica zewnętrzna D | 30,25 mm |
| L | 15 mm |
| F | 55 mm |
| E | 510 mm |
| C | 28 mm |
| Gwint | 90 mm |
| H | 70 mm |
| K | 54 mm |
| I | 50 mm |
| J | 47 mm |
| Średnica tłoka B | 80 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | HDQS80/40-300 |
| EAN-13 | 4050571357696 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:26