



Silownik hydrauliczny, Ø 25/16, skok 400, z gwintem zewnętrznym



Numer artykułu SKU:
HDS25/16-400

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczyisko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczyisko z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyiska z PTFE (do wyższych prędkości) -G

*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm
Wykonanie	Standard
Średnica drążków (D1)	16 mm
A	35 mm
L	139 mm
F	45 mm
E	73 mm
C	49 mm
B	12 mm
Gwint	G 1/4
K	M 12 x 1,25
M	2,5 mm
I	20 mm
J	17 mm
Średnica tłoka D	25 mm

Nr kat.	HDS25/16-400
EAN-13	4050571357825

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:43