



## Silownik hydrauliczny, Ø 40/25, skok 350, z gwintem zewnętrznym



**Numer artykułu SKU:**  
**HDS40/25-350**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczyisko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

### Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

### Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

### Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

### Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczyisko z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyiska z PTFE (do wyższych prędkości) -G

\*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

## DANE TECHNICZNE

Skok	350 mm
Wykonanie	Standard
Średnica drążków (D1)	25 mm
A	50 mm
L	157 mm
F	55 mm
E	98 mm
C	60 mm
B	20 mm
Gwint	G 1/4
K	M 16 x 1,5
M	4 mm
I	20 mm
J	17 mm
Średnica tłoka D	40 mm

Nr kat.	HDS40/25-350
EAN-13	4050571358013

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:18