



## Silownik hydrauliczny, Ø 50/30, skok 100, z gwintem zewnętrznym



**Numer artykułu SKU:**  
**HDS50/30-100**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

### Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

### Predkosc podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

### Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

### Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczka z PTFE (do wyższych predkosci) -G

\*wymiar standardowy, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci

## DANE TECHNICZNE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Skok                  | 100 mm     |
| Wykonanie             | Standard   |
| Średnica drążków (D1) | 30 mm      |
| A                     | 60 mm      |
| L                     | 187 mm     |
| F                     | 61 mm      |
| E                     | 108 mm     |
| C                     | 70 mm      |
| B                     | 25 mm      |
| Gwint                 | G 3/8      |
| K                     | M 16 x 1,5 |
| M                     | 4 mm       |
| I                     | 20 mm      |
| J                     | 17 mm      |
| Średnica tłoka D      | 50 mm      |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | HDS50/30-100  |
| EAN-13  | 4050571358235 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 11:52