



Silownik hydrauliczny, Ø 63/35, skok 400, z gwintem zewnętrznym



Numer artykułu SKU:
HDS63/35-400

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczysko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Predkosc podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczysko z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyska z PTFE (do wyższych predkosci) -G

*wymiar standardowy, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci

DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm
Wykonanie	Standard
Średnica drążków (D1)	35 mm
A	73 mm
L	192 mm
F	57 mm
E	110 mm
C	85 mm
B	25 mm
Gwint	G 3/8
K	M 22 x 1,5
M	4 mm
I	22 mm
J	23 mm
Średnica tłoka D	63 mm

Nr kat.	HDS63/35-400
EAN-13	4050571358464

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:43