



Silownik hydrauliczny, Ø 63/40, skok 100, z gwintem zewnętrznym



**Numer artykułu SKU:
HDS63/40-100**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczysko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczysko z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyska z PTFE (do wyższych prędkości) -G

*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

DANE TECHNICZNE

Waga	8 kg
Skok	100 mm
Wykonanie	Standard
Średnica drążków (D1)	40 mm
A	73 mm
L	192 mm
F	57 mm
E	110 mm
C	85 mm
B	25 mm
Gwint	G 3/8
K	M 22 x 1,5
M	4 mm
I	22 mm
J	23 mm
Średnica tłoka D	63 mm

Nr kat.	HDS63/40-100
EAN-13	4050571358495

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:26