



Siłownik hydrauliczny, Ø tłoka 63 mm, Ø tłoczyska 40 mm, skok 250 mm, z gwintem zewnętrznym



Numer artykułu SKU:
HDS63/40-250

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY, Ø TŁOKA 63 MM, Ø TŁOCZYSKA 40 MM, SKOK 250 MM, Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

- **Materiały:**

Korpus siłownika: ST 52.3

Tłoczek: stal chromowana na twardo

Uszczelki: poliuretan

- **Zakres temperatury:** -25°C do maks. +90°C

- **Ciśnienie robocze:** 25 - 200 bar

- **Szybkość przesuwu:** maks. 0,5 m/s

- **Medium robocze:** oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

- **Opcjonalnie:** korpus siłownika i tłoczek z materiału 1.4301, uszczelka tłoczyska z PTFE (do wyższych szybkości przesuwu)

DANE TECHNICZNE

Skok	250 mm
Wykonanie	Standard
Średnica drążków (D1)	40 mm
A	73 mm
L	192 mm
F	57 mm
E	110 mm
C	85 mm
B	25 mm
Gwint	G 3/8
K	M 22 x 1,5
M	4 mm
I	22 mm
J	23 mm
Średnica tłoka D	63 mm

Nr kat.	HDS63/40-250
EAN-13	4050571358525

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:44