



## Silownik hydrauliczny, Ø 25/16, skok 100, z głowica przegubowa



**Numer artykułu SKU:**  
**HDQ25/16-100**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Rura cylindryczna: ST 52.3, Tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +90°C

### Cisnienie robocze:

25 - 200 bar

### Prędkość podnoszenia:

maks. 0,5 m/s

### Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

### Opcjonalnie:

Rura cylindryczna i tłoczek z materiału 1.4301 -E, uszczelka tłoczyska z PTFE (do wyższych prędkości) -G

\*wymiar standardowy, proszę stosować w pierwszej kolejności

## DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Średnica drążków (D1)	16 mm
A	35 mm
L	146 mm
F	45 mm
E	73 mm
C	49 mm
B	12 mm
Gwint	G 1/4
H	25 mm
K	12,20 mm
I	25 mm
J	27 mm
Średnica tłoka D	25 mm

Nr kat.	HDQ25/16-100
EAN-13	4050571355593

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:42